

WWW.RICCIATO.COM

CAMION / GRU / SCARRABILI

Raffaele: Cell. 334 633 7070

Azienda: Tel. 0832 720 166

E-mail: sales@ricciato.com

Via Lecce 5 - 73012

Campi Salentina (LE)

Italy



## COMPATTATORE MONOPALA

**DIMENSIONI (MM) 6.400 X 2.500 X  
2.600 - NUOVO**

**€ + IVA**

### Caratteristiche

dim. 6.400 x 2.500 x 2.600

Capacità di carico mc. 22 mc

Dimensioni di bocca di carico da C.A.2100x1700 mm;

Altezza piano di carico 1220 mm circa

Travi incarramento INP da mm 200 con misura esterna mm 1060;

N° 1 gancio abbattibile anteriore dia. 55, numero uno gancio posteriore di posizionamento dia. 50 mm

H. gancio da terra 1480 mm;

Portellone apribile a bandiera con chiusura cricca con numero 3 punti di aggancio con guarnizione antiacido di tenuta sul portellone stesso;

N° 4 rulli di scorrimento, 2 anteriori e 2 posteriori con bussole passanti e ingrassatori;

Coppia cancellini anteriori con rete e micron di sicurezza alloggiati in posizione protetta;

N° 1 scarico per liquame da 3' con gancio rapido;

Cassetta IP 65 per quadro comandi elettrici con carter di protezione su 3 lati, presa da 32 A 3P+T;

Funzionamento tramite processore a logica PLC Siemens con eeprom di protezione dati;

Comandi elettrici: segnalatore acustico e luminoso per l'avvio della macchina;

Pulsante presenza rete, pulsante avvio e arresto ciclo;

Settore ciclo: manuale, singolo, continuo temporizzato, n° 2 pulsanti di emergenza anteriori

Spie luminose: avanti, indietro, salita, discesa, sicurezza, mancanza olio, carico pieno, carico ¾;

Potenza motore Kw 11 con centralina oleodinamica a doppia pompa.

Serbatoio da lt. 110 con indicatore sia visivo che elettrico, saracinesca di chiusura e tappo di scarico

Pressione di esercizio 210 Bar, forza di spinta 46 ton, penetrazione massima spintone 450 mm

Peso Kg. 4900 ca.

Verniciatura previo decapaggio con due mani di antiruggine epossidico e due di smalto poliuretanico nella tinta RAL di colore a vostra scelta (indicare il numero di RAL).

Completo di dichiarazione CE e manuale istruzioni d'uso.









